

塗装・磨きを変える、圧倒的コストパフォーマンス

LED人工太陽照明灯

SOLAX EVO-IV Generation

ソーラックス エヴォリューションⅣ ジェネレーション

- 特殊ガラス拡散板(くもりガラス)を使用し、
広範囲を均一に照らします。
- ソリッドからメタリックまで
全ての塗装面の色合せに使用できます。
- 塗装以外にも、下地処理から
最終磨きまでの確認にも使用できます。

圧倒的なコストパフォーマンス

点灯後すぐに安定・再点灯時も即点灯

塗装時の仕上がりミス激減


従来品に比べ、省エネ・高寿命

【製品仕様】

ランプ種別	LEDランプ
ランプ寿命	40,000時間
入力電源	100V-240VAC 50/60Hz
入力電流	0.4A/100VAC
ランプ容量	40W
中心光度	約900cd (1m)
配光角度	約60° (1/2照度)
色温度	5,300±10%
演色評価数	Ra=96
点灯後安定時間	0分
再点灯	0分
本体・安定器重量	2.4kg
スタンド重量	5.5kg



SERIC



SOLAX
ソーラックス

SOLAX-io
ソーラックスイオ



SOLAX-io ハンディ形LED

- コンパクトで軽量設計
- 省エネを実現!
- 長寿命を実現!

【ハンディ形本体 製品仕様】

用途区分	色彩評価用	
形式	LH-9ND55	LH-9ND65
点灯方向	全方向	
ランプ容量	約8.7W	
中心光度	約650cd	
配光角	約40°	
平均演色評価数	約97	
色温度	5500K	6500K
使用温湿度範囲	-10~35℃ RH=80%以下	
外形寸法	全長=248.5mm	
重量	約650g	



SOLAX 100Wシリーズ

- 色彩評価用
最も自然光に近い照明
- 鋁金・塗装業者様向けの
プロフェッショナル仕様



【製品仕様】

用途区分	色彩評価用	
形式	XC-100A形	XC-100AF形
使用フィルタ形態	透明	フロスト
入力電力	AC100V 50/60Hz 1.8A (90-132V 使用可)	
ランプ容量	100W	
点灯方向	下向き~横向き (上向きでは使用できません)	
平均演色評価数	Ra=98	
放射波域	370~780nm (紫外線カット、熱線80%カット)	
色温度	5500K	
本体重量	2.5kg	
交換用ランプ	SET-140F ※交換の際は必ず専用ランプをご使用下さい。	



SOLAX 500Wシリーズ

- 色彩評価用/最も自然光に近い照明
- 100Wに比べて約10倍の
照射面積により、作業効率がアップ
- 500Wシリーズのみ、ボリュームに
よって60~100%の連続調光が可能

【製品仕様】

用途区分	色彩評価用		
形式	XC-500A形	XC-500AF形	XC-500AF形
使用フィルタ形態	透明	フロスト	フロスト
入力電力	AC100V 9A 使用範囲 90-132V / AC200V 5A 使用範囲 180-264V		
ランプ容量	500W		
点灯方向	下向き~横向き (上向きでは使用できません)		
平均演色評価数	Ra=98		
放射波域	370~780nm (紫外線カット、熱線80%カット)		
色温度	5500K		
本体重量	SOLAX本体 4.2kg / 電源装置 3.5kg		
交換用ランプ	SET-500F ※交換の際は必ず専用ランプをご使用下さい。		

【製造元】 セリック株式会社

〒104-0042 東京都中央区入船三丁目1-2-505
TEL: 03(3555)2261 URL: <http://www.serico.co.jp/>

【総代理店】 水戸工業株式会社 営業部 第13グループ

〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町6番地
TEL: 03(3252)1213 URL: <http://www.mitokogyo.co.jp/>

【注意】

- ①ご要望によりスポット照明タイプも製造できます。
(受注生産品)
- ②取扱説明書の記載事項を必ず守ってご使用下さい。
- ③本器は防爆仕様機器ではございません。