



10W 1080 lm

ソーラー式街路灯

太陽光充電Co2排出「ゼロ」!

防犯対策に一役! 外灯や街路灯としてあらゆるシーンで威力を発揮します。
暗くなると自動で微弱点灯!
人感センサーで動きを感知し明るく点灯!



ソーラー部分は
360度回転!
ライト部分は
135度可動!

センサー180度

付属品
M6アンカーボルト

付属品 単管クランプ



取り付け高さ/1m~5m推奨

※写真はイメージです

人感センサー付きソーラーパネルLEDライト

街路灯として工事現場・庭先・駐車場・車庫・倉庫などの防犯対策に最適です。
 災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち防犯や避難などに貢献します。

夜間自動点灯モード

太陽光で昼間に充電し、夜間に自動点灯します。
 フル充電6~7時間で、12時間点灯が可能です。



点灯モードは3つから選べます

- 20%常時点灯。
- 常時微弱点灯。動きを感知すると100%点灯。
- 通常消灯。動きを感知すると100%点灯。



配線工事は不要!

単管クランプで48ミリパイプや壁に取り付け可能!
 横、縦、斜めパイプへの設置が簡単にできます。

防水規格IP65クリア!

強い雨でも安心! 屋外の様々なシーンに設置可能。

《製品仕様》

品名	ソーラー式街路灯
品番	NEXOP-SFL10
バッテリー	Li-ion 3.7V/7200mAh
ソーラーパネル	6W
電力	10W
色温度	6000K
全光束	1080lm (10W点灯時)
照射角	70度
人感センサー感知範囲	水平180度 15m
点灯パターン	常時20%点灯
	常時微弱点灯 感知して100%点灯
	通常消灯 感知して100%点灯
連続点灯時間	常時20%点灯: 約12時間
	センサー感知 100%点灯 (15~20秒) 約200回
充電時間	6~7時間 (季節・日照条件により変動)
重量	1.37Kg
サイズ	W300xD35xH250mm
仕様環境温度	-20~45℃
防水規格	IP65
JANコード	456018088356
付属品	単管クランプ×1
	M6アンカーボルト×2(コンクリート用)

※日当たりが良好な場所に設置してください。天候や季節により充電が完了できず点灯時間が短くなる場合があります。



株式会社ネクセル <http://www.nexcell.co.jp>

本社 〒916-0037 福井県鯖江市上河端町36-4-3
 TEL 0778-29-3039 FAX 0778-29-3009

東京営業所 〒197-0814 東京都あきる野市二宮 2235-16
 TEL 042-518-7429 FAX 042-518-7429



※掲載製品の色・仕様は、改良の為変更する場合がありますのでご了承ください。
 ※掲載写真は印刷色の為、現品との色合いが若干異なることがあります。
 ※掲載製品の委細については、取扱店または当社にお尋ねください。